STAYER 260 мл белый, Силиконовый герметик универсальный, MASTER

41213-0_z01

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. СЕНТЯБРЬ 2025.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Герметик силиконовый универсальный

Однокомпонентный универсальный герметик применяется при общих строительных работах как внутри, так и снаружи помещения. Герметик легко наносится на целый ряд непористых покрытий – например, на стекло, глазированную керамическую плитку и алюминий. Герметик обладает высокой устойчивостью к воздействию меняющихся атмосферных условий и химических веществ.

Цвет: Белый
Срок годности: 18 месяцев



Основные преимущества	
Биоинертность	Устойчив к образованию плесени
Стойкость к УФ- и радиационному излучению	Широкий температурный диапазон эксплуатации вулканизата
Водо- и вибростойкость шва	Тиксотропный, не растекается и не сползает по шву

Инструкция по применению	
Поверхности должны быть сухими и обезжиренными, зачищенными от ржавчины и пыли	С помощью монтажного пистолета аккуратно выдавливайте герметик в шов
Срезать острым ножом верхний кончик картриджа, стараясь не повредить резьбу	Шов разгладить шпателем, смоченный в воде или мыльном растворе
Навинтить на резьбу прилагаемый в комплекте носик и обрезать его под углом 45°	Остатки неотвержденного герметика без промедления удалить с инструментов и других поверхностей. После отверждения остатки силикона можно удалить только механическим путем
Вставить и зафиксировать в монтажном пистолете для нанесения герметиков	

Меры предосторожности
Держать в недоступном для детей месте
Нельзя окрашивать
Не рекомендуется для работ с металлическими поверхностями подверженными коррозии
Загрязненные клеем инструменты, руки, пятна смыть водой с мылом
При попадании на слизистые – промыть водой и при необходимости обратиться к врачу

Хранить в плотно закрытой таре при температуре от +5° до +35°С

Физико-механические свойства
Основа/внешний вид – кремнийорганический каучук, растворитель, полифункциональные добавки, наполнители, отверждающая композиция
Скорость отверждения – 2 мм / 24 часа
Температура нанесения – 20 +5° до +50°С
Образование поверхностной пленки – 10-15 минут

Фасовка/расход	Транспортные характеристики
Тара	Картридж (310 мл.)
Фасовка, мл	260
Расход, метр погон. (d среза носика 5мм)	До 10

ТУ 20.30.22-011-74593659-2019

Произведено в РФ по технической документации "KRAFTOOL I/E GMBH", Германия, Бёблинген, Отто-Лилиенталь 25 компанией ЗАО "ЗУБР ОВК" Россия, 141002, Московская область, г. Мытищи 2, А/Я 36. Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ ООО "КРАФТУЛ" 123247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.